

Leit- und Zugspindeldrehmaschine TOS SUS 80



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:	0303003
Maschinenart:	Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat:	TOS
Typ:	SUS 80
Baujahr:	ca. 1975
Steuerungsart:	konventionell
Ursprungsland:	Tschechien
Lagerort:	Leipzig 5
Lieferzeit:	auf Anfrage
Frachtbasis:	ab Standort, frei verladen
Preis:	Auf Anfrage



Technische Details

Drehdurchmesser über Bett:	840 mm
Drehdurchmesser über Support:	530 mm
Drehlänge:	max. 6500 mm
Spitzenhöhe im Bett gemessen:	395 mm
Querschleifen - Weg:	465 mm
Spindeldrehzahl::	7,1 - 900 / 22 step U/min
Eilgang:	4,3 m/min
Spindeldurchmesser:	Ø 82 mm
Reitstockaufnahme MK:	MK 6
Reitstockpinolenhub:	335 mm
Gesamtleistungsbedarf:	20 kVA
Maschinengewicht ca.:	8,2 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	8,0 x 1,9 x 1,7 m
Abmessungen Schaltschrank:	0,9 x 0,36 x 1,6 m

Zusatzinformationen

weitere technische Daten:

Verfahrwege Quersupport 465 mm, Werkzeugsupport 195 mm
Vorschub Längs 0,049 - 3 mm/U und Planvorschub 5x der Längsvorschub
Gewindeschneiden Metrisch, Zoll Modul

Ausstattung:

Vierfach-Werkzeug-Schwenkhalter
Kühlmittelversorgung
Kegeleinrichtung
Dreibacken Drehfutter Ø 400 mm mit Innen- und Außenbacken

Zubehör:

Planscheibe Ø 800mm mit 1 Satz Backen
Lynette 310 mm
Lynette 520 mm
div. Wechselräder
i.D.

Leit- und Zugspindeldrehmaschine TOS SUS 80

