

Zentrumschleifmaschine

WMW Suhl SIX 160x1000L



| | |
|----------------|--|
| Lagernummer: | 0800314 |
| Maschinenart: | Zentrumschleifmaschine |
| Fabrikat: | WMW Suhl |
| Typ: | SIX 160x1000L |
| Baujahr: | 1964 |
| Steuerungsart: | konventionell |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Lagerort: | Leipzig 1 |
| Lieferzeit: | sofort |
| Frachtbasis: | ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt |
| Preis: | Auf Anfrage |



Technische Details

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rundtischdurchmesser: | mm |
| Schleifhöhe: | mm |
| Schleifkopf - Antriebsleistung: | kW |
| Wellendurchmesser: | max. 120 mm |
| Wellenlänge - max.: | 800 mm |
| Profilhöhe: | Tiefe: max. 90 mm |
| Schleifspindeldrehzahl: | nicht bekannt U/min |
| Tischgröße: | Ø 150 mm |
| Betriebsspannung: | 380 V |
| Gesamtleistungsbedarf: | 1,1 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 0,675 t |
| Abmessung Maschine ca. LxBxH: | 0,75 x 0,70 x 2,0 m |
| Transportmaße LxBxH: | m |

Zusatzinformationen

Anwendung: vertikales Innen-Rundschleifen von Wellen stirnseitig, sowie Zentrierschleifen mit Schaftschleifer
Spindelkopf technische Details:

- Ausstattung Schaftschleifer Ø 13mm 60°; Spannelement Ø 6mm Schaft-Spannkopf
- Verstellwege=vertikal 950mm mittels Handrad und quer 80mm mittels Hankurbel
- Abrichteinrichtung mit Diamant, Verstellung quer= 80mm

Tisch weitere Angaben:

- mit Aufnahme feste Spitze 60°
- Drehzahl 63 / 125 U/min.
- Verstellung vertikal 600mm, in Höhe 1.100mm, Bedienung manuell

Zentriebock:

- Prismenführung

Zubehör:

- feste Spitze L=180mm
- feste Spitze L=300mm
- div. Schaftschleifer
- div. Spann- und Hilfsmittel