

# Rundschleifmaschine - Universal

## TOS BHU 32-1500



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:	0800739
Maschinenart:	Rundschleifmaschine - Universal
Fabrikat:	TOS
Typ:	BHU 32-1500
Baujahr:	1977
Steuerungsart:	konventionell
Ursprungsland:	Tschechien
Lagerort:	Leipzig 4
Lieferzeit:	auf Anfrage
Frachtbasis:	ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt
Preis:	Auf Anfrage



## Technische Details

Schleifdurchmesser:	500 mm
Schleiflänge:	mm
Spitzenhöhe:	160 mm
Umlaufdurchmesser:	315 mm
Spitzenweite:	1500 mm
max. Werkstückgewicht:	zwischen Spitzen: 250 kg
Spindelstockdrehzahl:	1.230 U/min
Schleifspindelstock schwenkbar:	rechts/links - right / left °
Reitstock-Pinolenaufnahme ISO:	MK 4
Spindelstock::	
Schleifscheibenabmessung:	mm
Werkstückspindelstock schwenkbar:	nein / no / nao Grad
Tischgröße:	2540 x 230 mm
Tisch schwenkbar ca.:	rechts/links: 5°
Tischgeschwindigkeit:	0,005 - 5 m/min.
Längsbewegung des Tisches:	1790 mm
Höhe über Flur:	900 mm
Gesamtleistungsbedarf:	ca. 14 kW
Maschinengewicht ca.:	4,9 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	4,5 x 1,0 x 1,75 m
Abmessung Kühlanlage LxBxH:	1,0 x 0,5 x 0,7 m
Transportmaße Maschine:	4,5 x 2,2 x 1,8 m

## Zusatzinformationen

### UNIVERSAL RUNDSCHLEIFMASCHINE

Anwendung: Stirn- Innen- sowie Einstech- Außenrundschleifen zwischen den Spitzen.

Werkstückspindelstock:

- Werkstückaufnahme über 3-Backenfutter Ø 200mm

# Rundschleifmaschine - Universal

## TOS BHU 32-1500



- Spindelbohrung  $\varnothing$  25mm
- nicht schwenkbar
- Spindeldrehzahl 12 - 400 U/min. auf 16 Stufen

#### Schleifspindelstock:

- schwenkbar links/rechts
- Verfahrenweg Handvorschub 415mm und Eilgang 60mm
- Vorschub: stufenlos (beim Einstechen 0,1 - 5 mm/min.)
- Drehzahl 1.230 U/min. bei 2 Stufen
- Innenschleifbock: Drehzahl ca. 16.000 U/min.

#### Ausstattung:

- Hydraulikaggregat
- Ölschmiergerät

#### Zubehör:

- div. Schleifscheiben