

Torno de husillo de roscar o husillo guí TOS SUS 80



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	0303003
Almacén:	
Típo de Máquina:	Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca:	TOS
Típo:	SUS 80
Año:	ca. 1975
Típo de control:	
País de Origen:	Republica Chequia
Ubicación de	Leipzig 5
Almacenamiento:	
Plazo de	a solicitud
Entrega:	
Condición de	EXW, cargar gratis
Entrega:	
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro volteo sobre bancada :	840 mm
diámetro volteo sobre carro:	530 mm
longitud de torneado:	max. 6500 mm
altura de centro medido en bancada:	395 mm
curso de carro transversal:	465 mm
revoluciones del cabezal:	7,1 - 900 / 22 step U/min
avance rápido:	4,3 m/min
diámetro de husillo:	Ø 82 mm
cono morse cana MK:	MK 6
recorrido de la cana contrapunto:	335 mm
potencia total requerida:	20 kVA
Peso de la Máquina aprox.:	8,2 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	8,0 x 1,9 x 1,7 m
dimensiones de armário eléctrico:	0,9 x 0,36 x 1,6 m

Informaciones Adicionales

más especificaciones:

curso de soporte transversal 465mm , soporte de herramienta 195 mm
avance longitudinal 0,049 - 3 mm / revolución y avance de planear 5x el avance longitudinal
roscar métrica , módulo pulgadas

equipado:

cuádruple herramienta de sujeción de pivote

suministro de refrigerante

dispositivo de copiado

tres mordazas del mandril del torno Ø 400 mm con mordazas internal y external

accesorios:

Torno de husillo de roscar o husillo guí

TOS SUS 80



placa frontal Ø 800 mm con 1 juego de mordazas
luneta 310 mm
luneta 520 mm
div. ruedas para cambiar de marcha
i.D.