

Torno de husillo de roscar o husillo guí STRUNGURI ARAD SN501x1500



Número de Almacén:	0303066
Tipo de Máquina:	Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca:	STRUNGURI ARAD
Tipo:	SN501x1500
Año:	1987
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	GOG Bitterfeld
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro volteo sobre bancada :	500 mm
diámetro volteo sobre carro:	280 mm
longitud de torneado:	1500 mm
distancia entre puntos:	1500 mm
diámetro de volteo en el escote:	730 mm
diámetro de pasaje en el husillo:	65 mm
gama de revoluciones:	25-1250 / 32-1600 / 36-1800 - 18 step U/min
avance:	0,05 - 8,5 mm
avance rápido dirección x:	4 m/min
avance rápido dirección y:	1,26 m/min
cono morse cana MT:	5
ajuste de caña contrapunto:	200 mm
potencia total requerida:	ca. 8,2 kW
Peso de la Máquina aprox.:	2,5 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,2 x 1,3 x 1,5 m

Informaciones Adicionales

Posibilidad de corte de rosca

Recorrido del carro transversal 300 mm, avance 0,015 - 2,8 mm (conmutación de límite de embrague no funcional, es necesaria la desconexión manual)

Carro superior con portaherramientas cuádruple

Placa de acero Ø 705 mm con orificios roscados desplazados