

Rectificadora cilíndrica - universal

TOS BHU 32-1500



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	0800739
Almacén:	
Tipo de Máquina:	Rectificadora cilíndrica - universal
Marca:	TOS
Tipo:	BHU 32-1500
Año:	1977
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Republica Chequia
Ubicación de	Leipzig 4
Almacenamiento:	
Plazo de	a solicitud
Entrega:	
Condición de	EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:	
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro a rectificar :	500 mm
longitud de rectificado :	mm
altura de puntos:	160 mm
diámetro de giro:	315 mm
distancia entre puntos:	1500 mm
peso de pieza de trabajo max. :	zwischen Spitzen: 250 kg
revolución por minuto cabezal fijo:	1.230 U/min
cabezal de rectificado - giratorio:	rechts/links - right / left °
cono morse cana ISO:	MK 4
cabezal fijo:	
dimensiones de muelas abrasivas:	mm
cabezal de pieza de trabajo giratorio:	nein / no / nao Grad
dimensiones de la Mesa :	2540 x 230 mm
mesa oscilante aprox.:	rechts/links: 5°
velocidad de la mesa:	0,005 - 5 m/min.
Movimiento longitudinal de la mesa:	1790 mm
altura sobre piso:	900 mm
potencia total requerida:	ca. 14 kW
Peso de la Máquina aprox.:	4,9 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	4,5 x 1,0 x 1,75 m
dimensión dispositivo de refrigeración LxAxAltura:	1,0 x 0,5 x 0,7 m
dimensiones de transporte del máquina :	4,5 x 2,2 x 1,8 m

Informaciones Adicionales

RECTIFICADORA CILÍNDRICA UNIVERSAL

Rectificadora cilíndrica - universal

TOS BHU 32-1500



Aplicación: rectificado cilíndrico interior y exterior entre centros.

Cabezal de la pieza:

- Fijación de la pieza mediante un plato de 3 mordazas de Ø 200mm
- diámetro del husillo Ø 25mm
- no inclinable
- velocidad de huso 12 - 400 rpm, 16 velocidades

El cabezal de rectificado:

- Giro a la izquierda/derecha
- Avance manual 415mm y avance rápido 60mm
- Avance: continuo (al ranurar 0,1 - 5 mm/min.)
- Velocidad 1.230 rpm con 2 velocidades
- Soporte de rectificado interno: velocidad aproximada de 16.000 rpm.

Equipamiento:

- unidad hidráulica
- unidad de lubricación por aceite

accesorios:

- div. muelas