

Rohrbiegemaschine Transfluid MB 642



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

| | |
|----------------|--|
| Lagernummer: | 0100043 |
| Maschinenart: | Rohrbiegemaschine |
| Fabrikat: | Transfluid |
| Typ: | MB 642 |
| Baujahr: | 2008 |
| Steuerungsart: | Sonstige |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Lagerort: | Leipzig 5 |
| Lieferzeit: | sofort |
| Frachtbasis: | ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt |
| Preis: | Auf Anfrage |



Technische Details

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Rohrdurchmesser: | 6 42 mm |
| Wandstärke: | mm |
| Biegeradius min.: | 15 mm |
| Biegewinkel max.: | 150 ° |
| Spannung: | 400V / 50Hz V / Hz |
| Gesamtleistungsbedarf: | 1,1 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 85 ohne Werkzeugformen kg |
| Abmessung Maschine ca. LxBxH: | 0,85 x 0,50 x 1,1 m |
| Abmessung Bedienpult LxBxH: | m |

Zusatzinformationen

Die Mobilbiegemaschine MB 642 ist für die Fertigung von Bögen an Rohren folgender Abmessungen und Materialien bestimmt:

-Außen Ø der Rohre 6 - 42mm

-max. Wandstärke der Rohre Ø 38 x 6mm bis Ø 42 x 4mm

-nur weichgeglühtes, biegefähiges Material

Arbeitsweise: hydraulisch im Handbetrieb

Winkelvorwahl und Abschaltung über Skala mit Schaltnocken und Endschalter, stufenlos

Der Biegekopf ist schwenkbar, Biegeoberteil abnehmbar.

Antrieb über Hydraulikzylinder mit Betriebsdruck 200bar

inkl. Rohrentgrater RE 642, dreischneidig 60° HSS Innenentgrater 225 U/min und einschneidig 60° HSS Außenentgrater 150U/min.

inkl. Handhebel

Die Biegeformen von Ø 12 - 20mm haben einen Biegewinkel von 15° - 150°, die Biegeformen von Ø 22 - 42mm einen Biegewinkel von 15° bis 120°.

Die Biegeformen: Ø 12, 15; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 35; 38; 42 werden zzgl. zum Preis von 1.200,00 Euro berechnet.
i.D.