

# Säulenbohrmaschine

## OPTIMUM B40 GSP



|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Lagernummer:   | 0206018                                          |
| Maschinenart:  | Säulenbohrmaschine                               |
| Fabrikat:      | OPTIMUM                                          |
| Typ:           | B40 GSP                                          |
| Baujahr:       | 2011                                             |
| Steuerungsart: | konventionell                                    |
| Ursprungsland: | Deutschland                                      |
| Lagerort:      | Leipzig 1                                        |
| Lieferzeit:    | sofort                                           |
| Frachtbasis:   | ab Standort Leipzig, frei verladen<br>unverpackt |
| Preis:         | Auf Anfrage                                      |



## Technische Details

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): | 35 mm                |
| Ausladung:                           | 350 mm               |
| Bohrhub:                             | 180 mm               |
| Gewindeschneiden:                    | ST M 24 mm           |
| Spindelaufnahme MK:                  | MK4                  |
| Spindeldrehzahl::                    | 50 - 1450 U/min      |
| Abstand Spindel/Tisch max.:          | 780 mm               |
| Tischaufspannfläche::                | 560 x 560 mm         |
| Maschinengewicht ca.:                | 500 kg               |
| Abmessung Maschine ca. LxBxH:        | 0,73 x 0,56 x 0,22 m |

## Zusatzinformationen

- Schwere, massive Gussausführung
- Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe
- Hohe Laufruhe durch geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärteter und geschliffener Hauptspindel
- Gewindeschneideinrichtung
- Abschließbarer Hauptschalter und Motorschutzschalter
- Optidrill B 40GSM zusätzlich mit automatischem Pinolenvorschub
- elektrisch
- 2 Geschwindigkeiten 0,1/0,2 mm/U
- Kühlmitteleinrichtung
- Bohrtiefenanschlag
- 18 Drehzahlen 50 - 1.450 min<sup>-1</sup>
- 9 schaltbare Geschwindigkeiten über Getriebebeschalthebel an der Frontseite des Bohrkopfes