

Bearbeitungszentrum - Universal MAHO (DMG) MH 700 CB - 5 axis



| | |
|----------------|--|
| Lagernummer: | 0208029 |
| Maschinenart: | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Fabrikat: | MAHO (DMG) |
| Typ: | MH 700 CB - 5 axis |
| Baujahr: | 1987 |
| Steuerungsart: | CNC |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Lagerort: | Leipzig 1 |
| Lieferzeit: | nach Vereinbarung |
| Frachtbasis: | ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt |
| Preis: | Auf Anfrage |



Technische Details

| | |
|--|---|
| x-Weg: | 700 mm |
| y-Weg: | 500 mm |
| z-Weg: | 600 mm |
| Tisch schwenkbar +/-: | A-Achse: 20° / 60° Grad |
| Tisch drehbar: | B-Achse: 360° Grad |
| Steuerung: | Maho 432 (3-D Bahnsteuerung) |
| Max. Fräseistung: | ST: 60 und GG: 22 mm |
| Werkzeugmagazin mit: | 24 Plätze |
| Spindeldrehanzahl: | 20 - 6300 U/min. |
| max. Tischbelastung: | 200 kg |
| Spindelaufnahme MK: | ISO 40 (hydr. Spannung) |
| Spindelkopf schwenkbar links und rechts: | 90° (manuell) ° |
| Pinolenhub: | 80 mm |
| Vorschubbereich: | X/Z: 1 - 3000 und Y: 1 - 4000 und B: 0,1 - 3000 °/min. mm/min |
| Eilgang:: | X/Z: 10 und Y: 8 und B: 20 U/min. m/min |
| Schnittstelle: | |
| Steuerspannung: | 110/220 V |
| Drehmoment an der Spindel: | |
| Gesamtleistungsbedarf: | ca. 20 kVA |
| Maschinengewicht ca.: | 5,5 t |
| Abmessung Maschine ca. LxBxH: | 3,0 x 2,4 x 2,25 m |
| Raumbedarf ca.: | 5,2 x 5,0 x H: 2,3 m |

Zusatzinformationen

NC Rundtisch Ø 520 mm mit A-und B-Achse
regelbarer Drehstrommotor mit 4-stufigem Vorgelege
Arbeitsspindel ausschwenkbar für Horizontalsspindel

Ausstattung:
-Handsteuengerät
-Kühlmitteleinrichtung
-Maschinenbeuchtung