

Karusselldrehmaschine - Doppelständer Jungenthal DK 1700 S



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:	0300710
Maschinenart:	Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Fabrikat:	Jungenthal
Typ:	DK 1700 S
Baujahr:	1966
Steuerungsart:	konventionell
Ursprungsland:	Deutschland
Lagerort:	Leipzig 5
Lieferzeit:	auf Anfrage
Frachtbasis:	ab Standort, frei verladen
Preis:	Auf Anfrage



Technische Details

Tischdurchmesser:	- mm
Planscheiben Durchmesser:	1580 mm
Umlaufdurchmesser mit Seitensupport:	1700 mm
Umlaufdurchmesser:	max. 1700 mm
Drehdurchmesser:	1600 mm
Querbalkenverstellung:	1230 mm
gr. Bohrtiefe in einem Zug:	(rechter Drehsupport /right support) 740 mm
Planscheibendrehzahlbereich:	3,55 ... 180 / 18 step min-1
Vorschub:	0,063 ... 3,15 / 18 step mm/U
Entfernung Planscheibe/Werkzeugträger:	1715 mm
Höhe über Flur:	880 mm
Gesamtleistungsbedarf:	57,0 kW
Maschinengewicht ca.:	24,0 t
Raumbedarf ca.:	30,0 m ²
Abmessungen Maschine:	6000 x 5000 x 5600 mm
Abmessungen Schaltschrank:	1200 x 800 x 1900 mm

Zusatzinformationen

Entfernung Planscheibe zum Quersupport 1550mm
Entfernung Mitte Planscheibe-Seitenschlitten min. 50mm

Schlitten:
Anzahl der Schlitten: 2 Stück, schwenkbar +/- 30°

Werkzeugschlitten rechts Stahlhalter für 4 Stähle (Querschnitt des Stahles = 40 x 40 mm) Meiselweg senkrecht/waagrecht: 940/780mm
Werkzeugschlitten links Stahlaufnahme fest installiert, Meiselweg senkrecht/waagrecht: 1530/810mm

Planscheibe:

Ø 1580 mm, mit 4 T-Nuten und 4 Stück Klauenkästen

Drehzahlen der Planscheibe:

3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0; 11,2; 14,0; 18,0; 22,4; 28,0; 35,5; 45,0; 56,0; 71,0; 90,0; 112,0; 140,0; 180,0 U/min

Karusselldrehmaschine - Doppelständer Jungenthal DK 1700 S



Eilbewegung der Schlitten:

am Querbalken - senkrecht: 1800 mm/min und waagrecht: 1800 mm/min

Geschwindigkeit des Querbalkens 800 mm/min

Ausstattung:

Kopiereinrichtung

Gewindeschneideinrichtung

Zubehör:

inkl. Spannbratzen/Spannklaue, Wechselräder, div. Werkzeughalter, Abstandshalter, uvm.