Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Titan Umaro SC 43-46 - F05

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:	0300713
Maschinenart:	Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Fabrikat:	Titan Umaro
Typ:	SC 43-46 - F05
Baujahr:	2011 überholt
Steuerungsart:	CNC
Ursprungsland:	Rumänien
Lagerort:	Flanschenwerk
Lieferzeit:	sofort
Frachtbasis:	Ab Standort
Preis:	Auf Anfrage

Technische Details

Tischdurchmesser:	4000 mm
Planscheiben Durchmesser:	4000 mm
Umlaufdurchmesser mit Seitensupport:	mm
Steuerung für Programm:	Siemens Sinumerik 840D
Drehdurchmesser:	ca. 4600 mm
Drehzahl:	43 U/min
Werkstückhöhe - max.:	2000 mm
Einbauhöhe:	2000 mm
Werkstückgewicht:	ca. 18 t
Höhe über Flur:	1080 mm
Vorschub:	m/min
Gesamtleistungsbedarf:	ca. 80 kW
Maschinengewicht ca.:	t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	ca. 5,5 x 4,0 x 4,5 m

Zusatzinformationen

Die Maschine ist mit einem Support inkl. Revolver für 3 Stück Werkzeugaufnahmen (schwenkbar) ausgestattet.

weitere technische Angaben:
-Abstand Seitenständer innen bis zu einer Höhe von 470mm ca. Ø 4.650mm und bis zu 2000mm Höhe ca. Ø 4.250mm
Maschine hat eine C-Achse (Tischrotation)

Zubehör
-4x Spannelemente ca. 1200 mm (weitere Spannbacken optional erhältlich)

Folgende Arbeiten/ Leistungen wurden 2020 erbracht:
2x Trapezspindeln mit Mutter für Brücke Vertikalhub wurden erneuert
2x Mutternhalter für Trapezspindelmutter erneuert
2x Schneckenradgetriebe für Brücke Vertikalhub überholt
1x Kugelgewindetrieb mit Mutter X-Achse (Support-Horizontalbewegung) wurde überholt
1x Support überholt (alle Keilleisten und teilweise Beläge des Supportes erneuert; Schmierung Instandgesetzt und optimiert)

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Titan Umaro SC 43-46 - F05

SCHARNIERBANDFÖRDERER Mayfran Typ 50.6 SP 15
Abmessungen: LxBxH: 6,9 x 1,25 x 1,1m
-Balkenprofil B x H: 560 x 220 mm
-Einfalllänge/Einfallbreite: 3.600 / 430 mm
-Auswurfhöhe/breite: 800 / 450 mm
-Einschublänge 3.750 mm
-Antrieb mittels Motor
Hydraulikaggregat
i.D.