

Leit- und Zugspindeldrehmaschine TOS SV 18 RA



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

| | |
|----------------|--|
| Lagernummer: | 0303022 |
| Maschinenart: | Leit- und Zugspindeldrehmaschine |
| Fabrikat: | TOS |
| Typ: | SV 18 RA |
| Baujahr: | nicht bekannt |
| Steuerungsart: | konventionell |
| Ursprungsland: | Tschechien |
| Lagerort: | Leipzig 4 |
| Lieferzeit: | auf Anfrage |
| Frachtbasis: | ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt |
| Preis: | Auf Anfrage |



Technische Details

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Drehdurchmesser über Bett: | 380 mm |
| Drehdurchmesser über Support: | 215 mm |
| Drehlänge: | 1250 mm |
| Spitzenhöhe: | 180 mm |
| Spindeldurchlass: | Ø 41 mm |
| Drehzahlbereich: | 14 - 2800 (21 stufen / steps) U/min |
| Gesamtleistungsbedarf: | 6,5 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 1,9 t |
| Abmessung Maschine ca. LxBxH: | L:2,9xB:1,0xH:1,6 m m |

Zusatzinformationen

Ausstattung:

- Drehfutter WMW Niles Ø 160mm
- Messsystem SONY mit Digitalanzeige für X/Z-Achse
- Längssupport Verfahrweg 1200mm erlaubt Gewindeschneiden z.B. Metrisch, Zoll; Modul; Vorschub 0,02 - 6,5 mm/U
- Quersupport Verfahrweg 280mm; Vorschub 0,01 - 2,8 mm/U
- Werkzeugsupport: Werkzeughalter Dreifachspanner
- Reitsock MK 4; Pinolenweg 105mm; mit mitlaufender Spitze
- Kühlanlage: Abmessung 860 x 650 x 280mm

inkl. div. Zubehör