Leit- und Zugspindeldrehmaschine OPTIMUM Opti D 1840 TS

Lagernummer:	0303067
Maschinenart:	Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat:	OPTIMUM
Typ:	Opti D 1840 TS
Baujahr:	1999
Steuerungsart:	konventionell
Ursprungsland:	Deutschland
Lagerort:	Leipzig 1
Lieferzeit:	auf Anfrage
Frachtbasis:	ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt
Preis:	Auf Anfrage

Technische Details

Drehdurchmesser über Bett:	460 mm
Drehdurchmesser über Support:	388 mm
Drehlänge:	1016 mm
Spitzenweite:	1016 mm
Spitzenhöhe im Bett gemessen:	230 mm
Drehdurchmesser in der Kröpfung:	640 mm
Bohrung der Arbeitsspindel:	52 mm
Drehzahlbereich:	30 - 2000 / 12 step U/min
Vorschübe::	längs: 0,032 - 0,898 mm/U
Vorschübe::	plan: 0,016 - 0,449 mm/U
Reitstock-Pinolenaufnahme MK:	4
Reitstockpinolenverstellung::	120 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,75 kW
Maschinengewicht ca.:	1,6 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	2,1 x 1,1 x 1,5 m

Zusatzinformationen

schaltbares Rädergetriebe
3-Wege Längenmesssystem Quantum
Oberschlittenverstellung +/-90°
Schnellwechstelstahlhalter Multifix
3-Backenfutter Ø 200mm
mitlaufende Spitze im Reitsstock
Gewinden: Zoll Gewinde; Metrisches Gewinde; Trapez Gewinde; Modul Gewinde

Zubehör:
Wechselräder, Maschinenfüße, 1x feste Spitze

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com