

Werkzeugvorwärmgerät Haimer Power Clamp Economic Plus NG2



Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:	1500067
Maschinenart:	Werkzeugvorwärmgerät
Fabrikat:	Haimer Power Clamp
Typ:	Economic Plus NG2
Baujahr:	2017 / 2018
Steuerungsart:	Sonstige
Ursprungsland:	Deutschland
Lagerort:	Leipzig 5
Lieferzeit:	sofort
Frachtbasis:	ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt
Preis:	Auf Anfrage



Technische Details

Heizleistung:	kW
Schutzgrad:	
Warmluft m ³ /h:	
Gesamtgewicht ca.:	45 o. Schrank kg
Gesamtleistungsbedarf:	13 kW
Spannung:	3 x 400 - 480 / 50-60 V / Hz
Abmessungen L x B x H:	0,87 x 0,60 x 1,0 o. Unterschrank m
Abmessungen:	Unterschrank: 1130x690x845 mm

Zusatzinformationen

Das Schrumpfgerät Power Clamp verwendet als Funktionsprinzip eine Induktionsspule.

Anwendung: zum Befestigen und Lösen von Werkzeugen durch SCHRUMPFEN.

Verwendet wird die Spule VS32H. Sie ist manuell über eine Drehscheibe verstellbar. Für spezielle Futter (z.B. große Futter, aber kurze Länge) können Blendendurchmesser und Spulenabstand auch separat eingestellt werden.

Rundlaufgenauigkeit >3µm

360° Rundumspannung auf Schaft, dadurch höchste Spannkraft und Steifigkeit für perfekte Ergebnisse
wiederholgenaue Spannbedingungen = Konstanz beim Werkzeugwechsel

Hinweis: Das Gerät ist 2017 hergestellt worden, kam aber erst 2018 zur Auslieferung!

technische Informationen:

-Einsatz für HM- und HSS Werkzeuge Ø 3 - Ø 32mm

-max. Länge des Schrumpffutters 570mm Höhenverstellung)

-Schrumpfzeit: ca. 5 sec.

-Basishalter 2Stück (Aufnahmehalter Ø 36 / Ø 46mm

-Kühlgerät, Fabrikat Hyfra Typ HYFRA VWK 7; Wasserkühlung, sitzt unter dem Gerät. Abkühlzeit 20 - 150 sec. Leistungsaufnahme 1 kVA, Netzspannung:4-polig; 3 Ph; 3 x 16 Ampere; Wechselspannung

inkl. Ausstattung:

1x HD Spule zum Bearbeiten von Werkzeugen 32 - 50mm (zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffutter bis Ø 50mm)

Werkzeugvorwärmgerät

Haimer Power Clamp Economic Plus NG2



1x Kühlkörper zum Bearbeiten von Werkzeugen 32 - 50mm (digital SX 6-32mm)

3x Aufnahmehalter: Capto C6; HSK 50; HSK 63

4x Anschlagsscheiben: 16 - 20mm; 20 - 32mm; 40 - 50mm; 40 - 50mm

2x Ferritring 3 - 5mm

weiterhin

Unterschrank mit Tischplatte L:1,4 x T: 0,7m, mit Einschubkasten, 4Stück Räder, schwenkbar und gebremst