

Plegadora de tubos

TUBOMAT TUB-2 3000



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de Almacén:	0100047
Típo de Máquina:	Plegadora de tubos
Marca:	TUBOMAT
Típo:	TUB-2 3000
Año:	1991
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro de tubo:	60,3 mm
espesor de pared:	5 mm
radio de curvado min.:	mm
radio de curvado min.:	R 20
radio de curvado max.:	R 84
ampliar la longitud de la tubería:	3000 mm
ángulo de doblado max.:	180 °
potencia total requerida:	6,0 kW
Peso de la Máquina aprox.:	1,3 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,7 x 1,0 x 1,75 m

Informaciones Adicionales

Se trata de una máquina para el mecanizado de tubos hidráulicos. MÁQUINA DOBLADORA DE TUBOS AUTOMÁTICA con preselección de flexión para 6 ángulos de flexión diferentes programables hasta 180°.

La máquina tiene las siguientes opciones de trabajo: aserrado, desbarbado, biselado y montaje de anillos de corte.

Mando a distancia para sujetar y fijar la pieza (tubo).

Actualmente, la máquina está preparada para curvar tubos de Ø 38 mm.

Capacidad de flexión:

Tubos de 20 - 60,3 x 6,0mm de acero 52,4 o

tubos de 20 - 60,3 x 10,0mm de acero 35.8

Desbarbador para interior y exterior

Ángulo de desbarbado: 60°, tubo Ø 20 - 60,3mm

Dirección de flexión: derecha

Dispositivo de biselado tipo TUB RA 2060; desbarbado para interior/exterior con tubo Ø 20 - 60,3mm; ángulo de desbarbado = 60°.

Plegadora de tubos

TUBOMAT TUB-2 3000



Presión hidráulica 350bar a 5,5 kW

Unidad de control manual

La máquina se apoya en 5 ruedas, 3 de ellas con freno y con capacidad de giro

Cable de conexión de 380 V con 6 metros de longitud

Accesorios:

Herramientas de doblado para tubo de Ø 22; Ø 28; n 35; Ø 42; Ø 43; Ø 45; l 50; Ø 50; Ø 61mm
varias varillas y herramientas de doblado

¡Próxima prueba 03/2024!