

Plegadora de chapa – tres rodillos

WMW



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Número de | 0100340 |
| Almacén: | |
| Tipo de Máquina: | Plegadora de chapa – tres rodillos |
| Marca: | WMW |
| Tipo: | |
| Año: | nicht bekannt |
| Tipo de control: | conventional |
| País de Origen: | Alemania |
| Ubicación de | Leipzig 1 |
| Almacenamiento: | |
| Plazo de | inmediatamente |
| Entrega: | |
| Condición de | EXW, cargar gratis |
| Entrega: | |
| Precio: | a solicitud |



Detalles Técnicos

| | |
|--|---------------------|
| ancho de la chapa: | 1050 mm |
| espesor de chapa: | 1,5 mm |
| precurvado: | |
| anchura de la abertura: | 7,0 mm |
| distancia entre columnas: | 1050 mm |
| diámetro de rodillos - superior : | Ø 60 mm |
| diámetro de rodillos - inferior: | Ø 65 mm |
| Peso de la Máquina aprox.: | auf Anfrage t |
| dimensiones Longitud x Anchura x Altura: | 1,75 x ,50 x 1,16 m |

Informaciones Adicionales

Cilindradora de 3 rodillos

- Rodillo de plegado inferior (no motorizado): longitud 1050mm giratorio, control de la trayectoria de ajuste mediante manivela, con ranura de plegado incluida: Ø 6 + 8 + 10 y 12mm
- Rodillo de plegado inferior motorizado: longitud 1050mm; Ø 60mm; motorizado mediante manivela, recorrido de ajuste 7,0mm, ranura de plegado Ø 6 + 8 + 10 und 12mm
- Rodillo de plegado superior motorizado: longitud 1050mm; 59mm, con descargador para recogida de tubos con interbloqueo, motorizado mediante manivela (con engranaje 1:1 y/o volante con manivela 1:3,5).

otras características:

- el rodillo superior se puede pivotado fuera

La máquina se maneja con manivela.