

# Plegadora de chapa – tres rodillos

## ORMIS CLI HY 3R 20/16x3100



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	0100345
Almacén:	
Tipo de Máquina:	Plegadora de chapa – tres rodillos
Marca:	ORMIS
Tipo:	CLI HY 3R 20/16x3100
Año:	2008
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Italia
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 2
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



### Detalles Técnicos

ancho de la chapa:	3000 mm
espesor de chapa:	mm
precurvado:	16
capacidad de doblar max. - redonda:	20 mm
avance:	Blechvorschub: 1 - 4 m/min
distancia entre columnas:	3.260 mm
diametro de rodillos - superior :	Ø 380 mm
diámetro de rodillos - inferior:	Ø 360 mm
velocidad de avance :	1 - 4 m/min.
presión de trabajo:	ca. 190 bar
potencia total requerida:	30 kW
Peso de la Máquina aprox.:	ca. 17,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	6,3 x 2,0 x 2,2 m

### Informaciones Adicionales

Aplicación: doblar redonda cilíndrica, doblar redonda cónica

Se utiliza un motor hidráulico tipo SAI M2-300 para la rotación del rodillo.

2 bombas rotativas de 20 + 80 litros y 1 bomba auxiliar de 20 litros de volumen de entrega.

2x rodillos inferiores se elevan con 2x2 cilindros de elevación = velocidad de elevación 200 m/min (recorrido vertical 180 mm, hidráulico)

1x rodillo superior con cerradura de rodillo, cerradura de cilindro (abrir/cerrar) Ø 50/28 x 200mm

Rodillos de perfil 1x superior y 2x inferior, perfil profundidad:38mm x anchura :22 mm

El panel de control es móvil

Con dispositivo de doblado de perfiles