

Prensa de husillo

Mez Stroje s.r.o elektriske Rotorpresse



Número de Almacén:	0100647
Tipo de Máquina:	Prensa de husillo
Marca:	Mez Stroje s.r.o
Tipo:	elektriske Rotorpresse
Año:	2021
Tipo de control:	PLC
País de Origen:	Republica Chequia
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	a demanda
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

presión:	5 t
distancia entre columnas:	- mm
altura máxima de la abertura:	60 mm
potencia nominal:	8 kVA
altura de mesa - ajuste:	60 mm
aire comprimido:	6 bar
tensión de conexión:	400 V
eléctrica tensión / frecuencia :	400/50 V/Hz
potencia total requerida:	4 kW
Peso de la Máquina aprox.:	kg
requisitos de espacio del máquina aprox.:	m

Informaciones Adicionales

Prensa de husillo servomecánica

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA – 2 máquinas disponibles

MÁQUINA: Prensa accionada eléctricamente con una fuerza de prensado de 50.000 N.

La máquina está destinada al prensado de rodamientos y juntas de goma.

Consta de un bastidor soldado en forma de L.

En el brazo horizontal se encuentra una mesa de prensado desplazable que puede moverse manualmente sobre guías lineales.

En la posición delantera, la mesa puede bloquearse manualmente mediante un pasador con resorte.

En la posición de trabajo (debajo del cabezal de prensado), la mesa se bloquea automáticamente mediante un cilindro neumático.

Solo en esta posición el cabezal puede bajarse mediante un sistema de mando bimanual.

En el panel de control se encuentran los pulsadores bimanuales, el interruptor de parada de emergencia, el botón de descenso de la mesa y los selectores de fuerza 1 y 2.

La fuerza puede ajustarse mediante potenciómetros en el armario eléctrico. Allí pueden configurarse dos niveles de fuerza y la velocidad de prensado correspondiente.

El cabezal de prensado se mueve a lo largo del brazo vertical de la prensa.

También se desplaza sobre guías lineales. El accionamiento del cabezal se realiza mediante un husillo accionado por un motor eléctrico con reductor a través de poleas y una correa dentada.

Toda la máquina está montada sobre una mesa de perfiles de aluminio.