Taladradora radial WEBO BR 50/63-H 2000



Número de 0200331

Almacén:

Típo de Máquina: Taladradora radial

Marca: WEBO

Típo: BR 50/63-H 2000

Año: 1966

Típo de control: conventional País de Origen: Alemania Ubicación de Leipzig 2

Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condición de EXW, cargar gratis desembalado

Entrega:

Precio: a solicitud



Detalles Técnicos

63 mm capacidad de perforación en acero (diámetro): 2000 longitud del brazo: altura de pieza de trabajo max.: 1270 mm Tipo de cono husillo MK: MK 5 profundidad de perfuración: 400 (Hub) mm recorrido de la manga de contrapunta: 400 mm 0,05 - 0,32 m/min avance: revoluciones del cabezal: 14 - 1000 (40/50/63/160+200 o.Funktion) U/min 360° electricó tensión / frecuencia: 380/50 V/Hz 1900 x 950 mm placa de base : 13 kW potencia total requerida: Peso de la Máquina aprox.: 7,9 t requisitos de espacio aprox. Longitud x Anchura x Altura: 3,9 x 1,5 x 3,4 m

Informaciónes Adicionales

Esta taladradora radial tiene un carro de rodillos dobles eléctrico.

Otras características:

- Distancia del centro del husillo al soporte: 360 2000mm
- Distancia del portabrocas a la mesa: 1270mm
- Distancia del husillo a la placa base: 1220 4520mm
- Capacidad de taladrado en St 60: 63mm a avance 0.32
- Capacidad de taladrado en GG 22: 80mm a avance 0.5
- Recorrido horizontal del cabezal de perforación: 1640mm
- Recorrido vertical del cabezal de taladrado: 980mm
- Distancia de la punta del husillo a la placa base: 430-1770mm

Equipamiento:

- Bomba de refrigerante (fuera de servicio)
- Soporte de apoyo
- 1 mesa deslizante accionada eléctricamente 1250 x 1000mm tipo TI 18 con pantalla digital (interfaz a la máquina)
- incl. tornillo de banco de la máquina

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com

D-04158 Leipzig

Taladradora radial WEBO BR 50/63-H 2000



Mail: info@wmwag.com

Web: http://www.wmwag.com

Por el momento no se pueden seleccionar todas las marchas.i.D.

Tel: +49 (0341) - 52 04 60

Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7