# Taladradora radial - universal
# SCHMOELLN BR40x1250

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

| | |
|---|---|
| Número de Almacén: | 0200353 |
| Típo de Máquina: | Taladradora radial - universal |
| Marca: | SCHMOELLN |
| Típo: | BR40x1250 |
| Año: | 1966 |
| Típo de control: | |
| País de Origen: | Alemania |
| Ubicación de Almacenamiento: | Leipzig 4 |
| Plazo de Entrega: | inmediatamente |
| Condición de Entrega: | EXW, cargar gratis |
| Precio: | a solicitud |

## Detalles Técnicos

| | |
|---|---|
| capacidad de perforación en acero (diámetro): | 40/60 mm |
| longitud del brazo: | 300 - 1250 mm |
| altura de pieza de trabajo max.: | 800 mm |
| capacidad de perforación en hierro fundido: | 60 mm |
| ajuste vertical del brazo: | 800 mm |
| distancia cabezal de taladro - area de sujeción suerficie: | min/max.: 375/1375 mm |
| oscilante: | 360 ° |
| carrera de husillo de taladrado: | 355 mm |
| Tipo de cono husillo MK: | 5 |
| escote de cabezal: | min/max.:300/1250 mm |
| número de revoluciones por minuto del husillo de taladrar:: | 20 - 1200 / 3 Step |
| avance: | 0,063-0,63 - 6 step m/min |
| superficie de sujeción: | 1400x750 mm |
| potencia total requerida: | 4,3 kW |
| Peso de la Máquina aprox.: | 3,0 t |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: | 2,2x1,0x2,8 m |

## Informaciónes Adicionales

brazo: longitud ( centro de columna hast final) = 1800mm
roscar es posible
equipamento:
tanque de agua de refrigeración con bomba
cubo de sujeción
La máquina es operativa.
i.D.

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com