

Taladradora radial - universal

SCHMOELLN BR40x1250



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	0200354
Almacén:	
Tipo de Máquina:	Taladradora radial - universal
Marca:	SCHMOELLN
Tipo:	BR40x1250
Año:	-
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	
Ubicación de Almacenamiento:	
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

capacidad de perforación en acero (diámetro):	40 mm
longitud del brazo:	300 - 1250 mm
altura de pieza de trabajo max.:	800 mm
capacidad de perforación acero / hierro fundido:	40 / 60 mm
ajuste vertical del brazo:	800 mm
oscilante:	360 °
distancia cabezal de taladro - area de sujeción suerficie:	min/max.: 375/1375 mm
carrera de husillo de taladrado:	355 mm
Tipo de cono husillo MK:	5
escote de cabezal:	min/max.:300/1250 mm
número de revoluciones por minuto del husillo de taladrar.:	20 - 1200 / 3 Step
avance:	0,063-0,63 - 6 step m/min
superficie de sujeción:	1400x750 mm
diámetro de columna:	300 mm
tensión:	220-380/50 V / Hz
potencia total requerida:	4,3 kW
Peso de la Máquina aprox.:	3,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	2,2x1,0x2,8 m

Informaciones Adicionales

brazo: longitud (centro de la columna hasta el final) = 1800 mm

curso de la cabeza de taladro horizontal aprox. 1000mm

es posible cortar roscas

tanque de refrigeración de agua con una bomba sin suministro

accesorios:

el cubo de sujeción (superficie de sujeción vertical = 700x500mm con 3 ranuras y horizontal = 700x700mm con 5 ranuras)

Taladradora radial - universal

SCHMOELLN BR40x1250



i.D.