Taladradora de múltiples montantes WMW Saalfeld BKR 3x25

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de Almacén:	0200436
Típo de Máquina:	Taladradora de múltiples montantes
Marca:	WMW Saalfeld
Típo:	BKR 3x25
Año:	nicht bekannt
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud

Detalles Técnicos

número de cabezales:	3
capacidad de perforación en acero (diámetro):	25 mm
carrera del husillo:	200 / 140 / 140 mm
capacidad de perforación en hierro fundido:	31 mm
husillo de taladro - típo de cono :	MK 3 + MK 4
ajuste del cabezal:	280 mm
avance:	automatic + manuell alle 3
superficie de la mesa :	1900 x 450 mm
ajuste del mesa:	vertical 250 per Hand mm
distancia entre mesa / husillo:	min. 200 max. 700 mm
potencia total requerida:	8,6 kW
Peso de la Máquina aprox.:	2,4 t
dimensión dispositivo de refrigeración:	0,7 x 0,28 x 0,38 m
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	2,1 x 1,0 x 2,4 m

Informaciónes Adicionales

hecho especial, la máquina está equipada con 3 husillos de perforación. Tipo BS 25

- Husillo nº 1 Soporte de husillo MK 4, garganta 320, recorrido del husillo 200mm, rotación derecha-izquierda, velocidad 63 - 1000 rpm con 9 pasos, avance 0,08 - 0,125 mm/rev con 9 pasos,
- Eje no. 2+3 Adaptador de eje MK 3, garganta 270mm, recorrido del eje 140mm, rotación derecha-izquierda de la rosca conmutable automáticamente, velocidad 180 - 2000 rpm con 8 pasos, avance 0.08-0.12-0.20-0.32 mm/rev con 4 pasos
- La distancia del eje de la cabeza 1 a la 2 es de 475 mm.
- Distancia del eje La cabeza del eje 1 a 3 es mínima: 860mm y máxima 1410mm
- La distancia del eje de la cabeza del eje 2 a 3 es de un mínimo de 388 mm y un máximo de 932 mm.
- Desplazamiento del cabezal no. 3 aprox. 540mm manual

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com

Taladradora de múltiples montantes
WMW Saalfeld BKR 3x25

- los tres husillos de perforación son ajustables en altura
- el husillo de perforación de la derecha se mueve manualmente en el eje transversal (véase la imagen)
- Tanque de refrigerante

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com