

Torno de husillo de roscar o husillo guí TOS SV18RA



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	0303048
Almacén:	
Típo de Máquina:	Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca:	TOS
Típo:	SV18RA
Año:	-
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Republica Chequia
Ubicación de	Leipzig 1
Almacenamiento:	
Plazo de	inmediatamente
Entrega:	
Condición de	EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:	
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro volteo sobre bancada :	380 mm
diámetro volteo sobre carro:	215 mm
longitud de torneado:	1000 mm
distancia entre puntos:	1000 mm
altura de centro medido en bancada:	180 mm
curso de soporte eje x:	1000 mm
gama de avance - de soporte /continúo:	längs: 0,02 - 5,6 mm/U
curso de soporte eje z:	300 mm
gama de avance - de soporte /continúo:	quer: 0,01 - 2,8 mm/U
diámetro de pasaje de husillo :	41 mm
gama de revoluciones:	14 - 2800 / 21 step U/min
cono morse cana MT:	MK4
ajuste de caña contrapunto:	120 mm
potencia total requerida:	8,1 kVA
Peso de la Máquina aprox.:	1,7 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	2,5 x 1,0 x 1,6 m

Informaciones Adicionales

Equipamiento:
Plato de 3 garras Ø 190mm
Placa frontal Ø 330 mm
Portaherramientas pinza cuádruple
Sistema de agua de refrigeración con bomba

accesorios:
Lynette Ø 100mm cerrada

Torno de husillo de roscar o husillo guí TOS SV18RA



Placa frontal Ø 320mm