

Torno de husillo de roscar o husillo guí

Saro SPA 10x5000



Número de Almacén:	0303049
Tipo de Máquina:	Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca:	Saro
Tipo:	SPA 10x5000
Año:	1990
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Rumania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 2
Plazo de Entrega:	a solicitud
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro volteo sobre bancada :	1000 mm
diámetro volteo sobre carro:	550 mm
longitud de torneado:	5000 mm
altura de centro medido en bancada:	480 mm
diámetro de volteo en el escote:	Ø 1300 mm
0:	Länge: 500 mm
curso de soporte eje z:	4800 mm
curso de soporte eje x:	450 mm
diámetro de pasaje de husillo :	107 mm
gama de revoluciones:	8 - 1250 / 24 step U/min
avance longitudinal::	0,056 - 10 mm/U
avance transversal:	0,0186 - 3,33 mm/U
cono morse cana MT:	MK 6
ajuste de caña contrapunto:	240 mm
potencia total requerida:	23 KW
Peso de la Máquina aprox.:	8,1 + Zubehör ca. 0,6 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	7,1 x 1,7 x 1,9 m
dimensiones de transporte del máquina :	m

Informaciones Adicionales

Más detalles técnicos:
Recorrido longitudinal del soporte: 4800mm
Recorrido transversal del soporte: 450 mm
Soporte de herramientas giratorio 90
Posibilidad de roscado

Equipamiento:
Plato de torno Ø 500mm con 3 mordazas interiores
Portaherramientas de 3 niveles Mutifix
Bomba de líquido refrigerante

accesorios varios:

Torno de husillo de roscar o husillo guí

Saro SPA 10x5000



4 lunetas (3x cerradas y 1x abiertas)
Plato frontal Ø 1000mm
Varias ruedas de cambio
Soporte de acero Multifix
Varias mordazas de sujeción
Centro móvil y centro fijo para contrapunto