Torno de husillo de roscar o husillo guí OPTIMUM Opti D 1840 TS



Número de 0303067

Almacén:

Típo de Máquina: Torno de husillo de roscar o husillo guí

Marca: OPTIMUM
Típo: Opti D 1840 TS

Año: 1999

Típo de control: conventional País de Origen: Alemania Ubicación de Leipzig 1

Almacenamiento:

Plazo de a solicitud

Entrega:

Condición de EXW, cargar gratis desembalado

Entrega:

Precio: a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro volteo sobre bancada: 460 mm diámetro volteo sobre carro: 388 mm longitud de torneado: 1016 mm distancia entre puntos: 1016 mm altura de centro medido en bancada: 230 mm diámetro de volteo en el escote: 640 mm 52 mm díametro de pasaje en el husillo: 30 - 2000 / 12 step U/min gama de revoluciones: längs: 0,032 - 0,898 mm/U avance:: plan: 0,016 - 0,449 mm/U avance:: cono morse cana MT: 120 mm ajuste de caña contrapunto: potencia total requerida: 3,75 kW 1,6 t Peso de la Máquina aprox.: dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,1 x 1,1 x 1,5 m

Informaciónes Adicionales

Caja de cambios conmutable
Sistema de medición de longitud Quantum de 3 vías
Ajuste de la corredera superior +/-90
Soporte de acero de cambio rápido Multifix
Plato de 3 garras Ø 200mm
Contro máxil an el contropunto

Centro móvil en el contrapunto

Roscas: Rosca en pulgadas; Rosca métrica; Rosca trapezoidal; Rosca modular

Accesorios

Engranajes de cambio, pies de máquina, 1x pluma de contrapunto fijo

WMW AG Messeallee 10a D-04158 Leipzig Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com