

Fresadora de bancada - universal

AUERBACH FBE 1500



Número de Almacén:	0400334
Tipo de Máquina:	Fresadora de bancada - universal
Marca:	AUERBACH
Tipo:	FBE 1500
Año:	2004
Tipo de control:	CNC
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 5
Plazo de Entrega:	a solicitud
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

curso eje x:	1500 mm
curso eje y:	1000 mm
curso eje z:	1000 mm
control de program:	TNC 530
horas operativa - de cabezal:	noch nicht bekannt h
revolución por minuto cabezal de fresado :	1: 30 bis 930 und 2: 930 bis 4000 / steples U/min
cono portaherramientas:	horiz./vertical: SK 50 (DIN 69871/Din 69872 Form A)
max. torque en el husillo:	1000 Nm
cabezal pivotable izquierda y derecha:	90 °
avance:	1 - 6000 mm/min
fuerza de avance:	30 kN kN
avance rápido:	15 m/min
número de herramientas:	1 St.
superficie de sujeción longitud x Anchura:	1600 x 800 mm
peso sobre la mesa:	40 kN kN
tensión:	400 V / 50 HZ V
potencia total requerida:	42 kW
Peso de la Máquina aprox.:	15,2 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,1 x 4,7 x 2,6 m
dimensiones :	Kühlfiter: 1,9 x 1,6 x 1,4 mm
requisitos de espacio aprox. Longitud x Anchura x Altura:	ca. 38,5 m ² m ²
aire comprimido:	6,3 bar

Informaciones Adicionales

Aplicaciones:

Fresado, taladrado, roscado, mandrinado
con sistemas de medición de longitud codificados directamente
las guías de los 3 ejes son guías planas
posición del cabezal de fresado controlada +/-90
Refrigeración IKZ y externa
potencia nominal de accionamiento del husillo de fresado 22 kW

Fresadora de bancada - universal

AUERBACH FBE 1500



con unidad hidráulica integrada de hasta 100 bar de presión de servicio
con unidad de refrigerante, con bomba de alta presión 60 bar (refrigeración interna), caudal nominal 20 l/min. y bomba de baja presión 4 bar (refrigeración externa) y pistola pulverizadora
Filtro de cinta compacto RESY REBER SYSTEMATIC GmbH, tipo KBF 452/710
Cinta transportadora de virutas DGS, tipo SSF 600 P50

Accesorios:

Sonda de medición SK40
Herramienta de referencia SK40
Cabezal de fresado SEMPUCO