

Rectificadora cilíndrica - exterior

WMW SU 315 x 2500



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de Almacén:	0800736
Tipo de Máquina:	Rectificadora cilíndrica - exterior
Marca:	WMW
Tipo:	SU 315 x 2500
Año:	1975
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 2
Plazo de Entrega:	a solicitud
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

diámetro a rectificar :	315 mm
longitud de rectificado :	2500 mm
altura de puntos:	165 mm
revolución por minuto cabezal fijo:	22,4 - 500 U/min / 10 step U/min
diámetro interior del husillo /tipo de cono:	Ø 30 mm
Tipo de cono husillo MK:	4
diámetro de muela:	Ø max: 500 mm
dimensiones de la Mesa :	3500 x 310 mm
mesa oscilante aprox.:	4,8° °
:	5 - 2680 mm
avance:	table: 50 - 4 000 mm/U mm/U
potencia total requerida:	12,6 kW
Peso de la Máquina aprox.:	7,4 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	6500 x 1700 x 2000 mm
dimensión dispositivo de refrigeración:	0,98 x 0,70 x 0,7 m

Informaciones Adicionales

otras características:

- carro de rectificado: movimiento manual; movimiento longitudinal 0,0025 - 100mm; velocidad del husillo de rectificado 1.340 - 1675 - 1910 con 3 escalones, giratorio 45° a derecha/izquierda.
- bastón: desplazamiento manual 250mm, Pinola MK 4; carrera de sujeción 30mm
- detalles para la muela: Ø máx. 500mm; Anchura máx.: 125mm; Diámetro Ø 203mm, (muela que actualmente está fijada=Ø 475 x 80mm)
- con dispositivo de tracción
- manejo mediante panel de control y pedal

Equipo:

Rectificadora cilíndrica - exterior

WMW SU 315 x 2500



- sistema refrigerante
- 2x soporte para prismas
- unidad de control de medición electrónica OFD SG 101
- aparato de medición de precisión
- luneta

Accesorios:

- bloque de alimentación
- 16x muelas abrasivas diversas
- 2x portamuelas

Datos sujetos a cambios!