

# Esmeriladora de interiores TOS BDU 250A



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de Almacén:	0800737
Tipo de Máquina:	Esmeriladora de interiores
Marca:	TOS
Tipo:	BDU 250A
Año:	GÜ 2005
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	Republica Chequia
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 4
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis
Precio:	a solicitud



## Detalles Técnicos

diámetro a rectificar :	250 mm
longitud de rectificado :	250 mm
altura de puntos:	mm
:	250 mm
:	innen: 10 mm
profundidad de rectificado:	250 mm
diámetro de giro:	max. 400 mm
revolución por minuto cabezal fijo:	4600 - 31000 (Schleifspindel) U/min
cabezal fijo:	MK 2
diámetro de muela:	Ø 330 mm
avance de mesa:	0,2 ... 6 (m/min.) m/min
curso de mesa eje z:	max. 600 mm
potencia total requerida:	9,0 kVA kVA
Peso de la Máquina aprox.:	3,6 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	1,3 x 2,3 x 1,9 mm
dimensiones hidráulica:	890 x 360 x 640 mm

## Informaciones Adicionales

Aplicación: Rectificado de precisión de agujeros cilíndricos y cónicos

- con dispositivo de enderezado
- con depósito de refrigerante
- sistema hidráulico
- luz de máquinas

- cabezal de desbaste regulable en 15° y 90°, apoyado sobre una mesa longitudinal oscilante
- velocidad del husillo de la pieza: 25; 45; 80; 140; 250; 450 rpm

# Esmeriladora de interiores

## TOS BDU 250A



- revoluciones del husillo de rectificado interior 4600 - 31000 rpm
- casquillo de montaje del husillo de rectificado interior  $\varnothing$  100mm, muela de rectificado actual montada:  $\varnothing$  24mm x Anch: 23mm
- carrera máxima de la mesa longitudinal 600mm
- molienda de la alimentación de la mesa: 0,2 - 6 m/min. y vendajes: 0,2 - 5 m/min.
- $\varnothing$  más grande sin protección de mandril 470mm
- entrada gruesa más pequeña a mano: 0,01mm
- avance de la muela a través del mando 0,001 - 0,01mm
- avance de la muela para el rectificado por penetración: 0,001 - 0,005mm