

# Afiladora de brocas

## WMW WEKÖ Königssee SBU 40



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de Almacén:           | 0800851                        |
| Típo de Máquina:             | Afiladora de brocas            |
| Marca:                       | WMW WEKÖ Königssee             |
| Típo:                        | SBU 40                         |
| Año:                         | 1979                           |
| Típo de control:             | conventional                   |
| País de Origen:              | Alemania                       |
| Ubicación de Almacenamiento: | Leipzig 1                      |
| Plazo de Entrega:            | inmediatamente                 |
| Condición de Entrega:        | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio:                      | a solicitud                    |



### Detalles Técnicos

|  |                         |
|--|-------------------------|
| diámetro máximo a rectificar :                 | mm                      |
| Longitud de la pieza de trabajo:               | mm                      |
| ajuste del mesa:                               | mm                      |
| diámetro máximo a rectificar min/max:          | Aufnahme: Ø 200 x 32 mm |
| revoluciones del cabezal:                      | 3000 U/min              |
| potencia total requerida:                      | ca. 1,2 kW              |
| Peso de la Máquina aprox.:                     | 0,24 t                  |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: | 0,7 x 0,9 x 1,6 m       |

### Informaciones Adicionales

El husillo de rectificado está equipado con dos palancas manuales:

Campo de trabajo izquierda = dispositivo de rectificado manual para brocas de vástago pequeño, muela actualmente Ø 120 x 30mm; toma=Ø 32mm; velocidad 3000 rpm.;

con soporte de amolar

Campo de trabajo derecha = dispositivo giratorio para brocas de mango cónico; muela de vaso actualmente Ø 160 x 30mm; admisión=Ø 32mm; velocidad 3000 rpm.

Ángulo de corte máx. 180° para doble filo y 120° para triple filo

Ángulo de juego 5° - 9°; broca-Ø 8 - 40mm, posibles métodos de rectificado p.ej: Rectificado normal, rectificado DK, rectificado central, rectificado en espiral, rectificado de brocas escalonadas

Iluminación de las máquinas disponible