

Sierra automática de cinta - horizontal

Kaltenbach KBR 280 NA



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

| | |
|------------------------------|---|
| Número de | 1000273 |
| Almacén: | |
| Tipo de Máquina: | Sierra automática de cinta - horizontal |
| Marca: | Kaltenbach |
| Tipo: | KBR 280 NA |
| Año: | 1997 |
| Tipo de control: | PLC |
| País de Origen: | Alemania |
| Ubicación de Almacenamiento: | Leipzig 4 |
| Plazo de Entrega: | inmediatamente |
| Condición de Entrega: | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio: | a solicitud |



Detalles Técnicos

| | |
|--|--------------------------|
| diámetro de corte: | 280 mm |
| longitud de banda de sierra: | 3800 x 32 mm |
| anchura de banda de sierra: | 1,1 mm |
| área de corte 90°: redondo: | Ø 280 mm |
| área de corte 90°: plano: | 250 x 250 mm |
| velocidad de la rotación de la sierra: | 20 - 120 / steples m/min |
| conexión de aire a presión: | 4 - 8 bar |
| conexión eléctrica: | 50 Hz V / Hz. |
| potencia total requerida: | ca. 4,2 kW |
| Peso de la Máquina aprox.: | 1,5 t |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: | 2,3 x 2,4 x 1,6 m |

Informaciones Adicionales

Aplicaciones: Aserrado de materiales de acero, hierro fundido, metales no ferrosos, así como de materiales de madera maciza y perfiles huecos.

aserrado automático de series pequeñas y grandes, aserrado de ranuras, cuadrado, redondo, plano, ángulo, tubo, perfil en H, perfil en U

Longitudes de corte:

- Carrera simple mín. 10mm máx. 510mm
 - Carrera múltiple desde 510mm hasta (máx. 9x510mm =4590mm con pinza de alimentación)
 - Contador de piezas
 - Preselección de la presión de corte
 - Conexión de presión (4 - 8 bar) con dispositivo de microdosificación
 - Alimentación/apriete hidráulico
 - Transportador de virutas
 - cepillo de banda de sierra
 - Posibilidad de corte de paquetes (dispositivo disponible)
- incl. 2 piezas de hojas de sierra nuevas div.

Sierra automática de cinta - horizontal

Kaltenbach KBR 280 NA

