

Kalfass KC 5040

Número de Almacén:	1200214
Típo de Máquina:	
Marca:	Kalfass
Típo:	KC 5040
Año:	1993
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 3
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

superficie de la mesa :	mm
placas de moldes - longitud / anchura:	500 x 400 mm
calefacción:	KW
calefacción:	Zweistufen Heizung 4,6 und 6,0 kW
control:	SPS
tensión:	380 V (3x 20A) / 24 DC V
altura de trabajo - ajustable:	870 - 970 mm
potencia total requerida:	6 + 2,5 kW
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	2,8 x 1,1 x 1,3 m
peso:	570 kg

Informaciones Adicionales

Máquina de embalaje de laminas con encogimiento con TÚNEL DE RETRACCIÓN Y ESTACIÓN DE ENFRIAMIENTO Y UN VENTILADOR ESPECIAL DE ENFRIAMIENTO móvil/móvil

Áreas de aplicación/productos:

- folletos, planos u otros hechos de papel/cartón en DIN A 5 / DIN A 6
- laminas aplicables: todas las laminas retráctiles de medio tubo hasta 0,060mm
- Sistema de soldadura = soldadura por impulso, con costura de separación teflonada, ajustable
- el transporte automático de mercancías en el túnel de retracilado

más detalles:

- Anchura de paso del túnel: 450 mm.
- Altura de paso del túnel ajustable a 100, 200, 300 y 400mm
- longitud de la capucha del túnel calentable 900mm
- La producción de la máquina depende del producto y de la película 5 a 20 ciclos / minuto (datos del fabricante)
- máximo. ancho de la película (medio tubo doblado) 550 / 550mm a 25 - 50 mi
- dimensión del marco 500 x 500 x 290mm = max. Verpackungsmaß

Calefacción:

- calefacción de dos etapas 4,6 y 6,0 kW



Kalfass KC 5040

-Ventilador infinitamente variable

Estación de enfriamiento:

-salida 300mm

-con soplador

Cinta transportadora:

-Tasa de alimentación 2,5 - 12 m/min

-infinitamente variable

i.D.