

Erosionador por arco voltaico

OSU G20/2 - LD / U2



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	1201010
Almacén:	
Típo de Máquina:	Erosionador por arco voltaico
Marca:	OSU
Típo:	G20/2 - LD / U2
Año:	1995
Típo de control:	other
País de Origen:	Alemania
Ubicación de	Leipzig 1
Almacenamiento:	
Plazo de	a solicitud
Entrega:	
Condición de	EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:	
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

:	mm
:	mm
:	mm
potencia total requerida:	ca. 6,0 kW
dimensiones máquina:	Schweißgerät: L: 0,75 xB: 0,5 x H: 1,0 m
Peso de la máquina aprox.:	400 kg

Informaciones Adicionales

Planta de Inyección de metal mediante arco de luz

Proceso: Rociado de arco térmico

Aplicación: Para la protección contra el desgaste y la corrosión. Procesa todos los aditivos de los hilos conductores de electricidad, se puede utilizar para la nueva producción o/y en el taller de reparación.

Se suministra con desenrollador

Pistola de rociado de arco tipo LD/U2-60 con motor de aire comprimido (capacidad de rociado de 12 m³/h)

Longitud del paquete de mangueras aprox. 4 metros

Funcionamiento mediante mando a distancia manual

Unidad de filtro de aire comprimido Donaldson

La unidad es móvil (las ruedas pueden girar)

Otras características:

-Alambre de punta Ø máx.: 1,6 - 3,2 mm de diferentes tipos de metal

-Clase de protección P21

-Isol. Clase E

-Tensión nominal DC 9 niveles de 18 - 32 voltios

-Corriente nominal secundaria a 28Volt = 200A; Tensión 100% ED

Erosionador por arco voltaico

OSU G20/2 - LD / U2



Entregamos varios accesorios con la máquina, por ejemplo, 3x pistolas Metalltherm MEC y METCO y M.Lehmann, así como varios materiales auxiliares adicionales.