

Máquina de fundido a presión

URPE CC 25



Número de Almacén:	1204003
Tipo de Máquina:	Máquina de fundido a presión
Marca:	URPE
Tipo:	CC 25
Año:	2001
Tipo de control:	conventional
País de Origen:	España
Ubicación de Almacenamiento:	Wolfen
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

presión:	t
escote:	mm
distancia mesa / carnero:	mm
fuerza de bloqueo:	30 (300kN)
fuerza de inyeccion max.:	42 kN
carrera de cierre del pistón:	180 mm
Carrera del piston de inyeccion:	85 mm
volumen de inyeccion (DIN 24480):	39 - 56 - 79 cm ²
carrera de expulsor:	50 kN
fuerza de eyector:	36 kN
Altura de la forma:	min./max.: 120/300 mm
placa de sujeción:	2 Stück = 405 x 405 mm
potencia total requerida:	9,0 kW
Peso de la Máquina aprox.:	3,925 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,95 x 1,7 x 2,20 m
dimensiones de armário eléctrico Long x Anch x Altura:	0,9 x 0,45 x 2,10 m

Informaciones Adicionales

Máquina de fundición a presión de cámara caliente

- Aplicación de metales no ferrosos (en el pasado se procesaba estaño)
- Posibilidad de funcionamiento manual, semiautomático y automático.

Horno eléctrico:

- capacidad del horno crisol: 240 kg = consumo de energía: 18 kW, temperatura máx. 750°C (sin armario eléctrico para el horno)
- dimensión: 1,3 x 2,0 x 1,2m; peso aprox. 0,54t

Intercambiador de calor:

- potencia calorífica 133 kW, caudal de agua 360 litros, caudal de aceite 720 l/min

Sistema hidráulico:

- Caudal máx. 40 l/min, presión de rendimiento máx. 110 bar

Máquina de fundido a presión

URPE CC 25



Conexión de aire y agua a presión disponible.

La máquina no está ni se conectará a la corriente y se vende tal cual.

Manejo mediante panel de control en la máquina.