

SANDWICH ANLAGE XBJ-II A Laminator

Número de Almacén:	1210012
Típo de Máquina:	
Marca:	SANDWICH ANLAGE
Típo:	XBJ-II A Laminator
Año:	2002
Típo de control:	other
País de Origen:	
Ubicación de Almacenamiento:	GOG Bitterfeld
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis desembalado
Precio:	a solicitud



Detalles Técnicos

espesor :	0,6 mm
anchura:	1200 mm
longitud:	100 mm
velocidad de trabajo:	1,5 - 3 m/min
potencia motor de accionamiento:	45 kw
aire comprimido:	7 bar
peso total aprox.:	4500 kg
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	gesamt: 20 m / 2,6 m / 3 m m

Informaciones Adicionales

2 plantas de producción de paneles sándwich

La planta es especialmente adecuada para la producción de paneles laminados ligeros. La instalación consta de un sistema de alimentación (cinta transportadora) del material, sistema de corte, sistema de perfiles y un sistema de control electrónico. La planta tiene una longitud de 20m, un ancho de 2,6m y una altura de 3m. El peso total de la planta es de aproximadamente 4,5 toneladas. El consumo de energía, incluida la potencia térmica, es de 36 KW.

El material recomendado de las capas internas es el poliestireno retardante de llama u otros materiales de aislamiento térmico ligero. La lámina será estable conectada bajo presión y calor con el Poliestireno a través de la aplicación por ambos lados de porciones de pegamento en el Poliestireno.

Los paneles tienen buenas características físicas tales como aislamiento térmico, aislamiento acústico, consistencia húmeda, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión y atributos mecánicos. Cualquier longitud de los paneles laminados es posible y ajustable a petición del cliente. El color del panel es variable y depende del color de las hojas utilizadas.

Hoja de datos

Consumo de energía de la planta (con sistema de calefacción): 36KW

Medidas:

- Longitud = 20m
- Ancho = 2,6m
- Altura = 3 m

Temperaturas de funcionamiento: La temperatura óptima para la producción de los paneles es de aproximadamente 25 °C.

SANDWICH ANLAGE XBJ-II A Laminator

Material: chapa galvanizada en rollos, espesor de chapa 0,3 - 0,6mm y ancho de 1200mm

Fuente de alimentación: 380 V 50Hz

Potencia máxima del motor: 45 KW

Aire comprimido: 7 bar

Medidas de los paneles laminados:

Modelo 1

- Ancho 800 - 1200 mm

- Espesor 20 - 30mm

Modelo 2

- Ancho 1150 mm

- Espesor 50 - 150mm(ajustable)

La planta de producción se compone de:

- dispositivo de desenrollado

- sistema de alimentación

- plastificado

- dispositivo de corte

- encolado

- dispositivo extractor de humos

- dispositivo de apilamiento

- sistema de control electrónico (Mitsubishi)