

# tritadoras

## Haas HDWV-E 700-150 0



Infelizmente la máquina ya fue vendida.

Número de	1210030
Almacén:	
Típo de Máquina:	tritadoras
Marca:	Haas
Típo:	HDWV-E 700-150 0
Año:	2006
Típo de control:	conventional
País de Origen:	Alemania
Ubicación de Almacenamiento:	Leipzig 1
Plazo de Entrega:	inmediatamente
Condición de Entrega:	EXW, cargar gratis
Precio:	a solicitud



## Detalles Técnicos

motor de accionamiento:	kW
anchura área de corte:	mm
velocidad de trabajo:	m/min
número de cuchillos:	52 Klängen
potencia total requerida:	2x 110 + 40 kW Nebenaggregate kW
Peso de la máquina aprox.:	22,0 t
dimensiones Long. x Anch. x Alt.:	siehe Aufstellung m

## Informaciones Adicionales

### Tritadora

El area de aplicación es por ejemplo para madera, desechos de madera y desechos voluminosos para triturar con tecnología de transporte

La planta consiste en:

- Máquina / trituradora tipo A6VE160HA2 / 63W-VCL027DOA (dimension LxAnxAI: 3.0 x 2.1 x 1.5m con peso de 7 toneladas)
- Banda transportadora n. ° 1 (dimension: 10.0 x 1.9 x 1.5 m con peso aproximadamente 3 t)
- Banda transportadora No. 2 (dimension: 10.0 x 2.2 x 0.8m con peso aproximadamente 3.5 t)
- dispositivo hidráulico (dimension: 2.52 x 2.65 x 2.4m con peso de 5.6 t)
- Armario de control (dimension: 1.45 x 1.0 x 0.3m con aprox..160 kg)
- trituradora Tolva / Estantería de recepción (dimension: 3.2 x 2.4 x 2.7 m con peso aproximadamente 2.5 t)

otras características:

Canal inclinado / tolva: dimension de tolva 2200 x 2000 mm; volumen 5.5 m<sup>3</sup>; con incremento de tolva  
Tritadora: dimension LxAnxAI = 3000x2100x1550 mm; dimension de llenado 1300 x 1200 mm; Rotor Ø 700 mm; Longitud del rotor 1500 mm;  
Velocidad del rotor 0 - 32 rpm; Portaherramientas para 13 herramientas y 52 cuchillas  
Correas de suministro y descarga: no hidr. plegable; Potencia de accionamiento 9.2 kW; Ancho de banda 1200 mm; Altura de descarga 3.8 m;  
dimension de cinta 1: LxAnxAI = 6900x2100x670 mm y cinta de dimension 2: LxAnxAI = 7500x1800x1600 mm

# tritadoras

## Haas HDWV-E 700-150 0



fundación fijo  
-pulverizador de agua  
-lubricación central

Operación a través del control y visualización con botones de radio (¡control remoto inalámbrico NO incluido!)  
Funcionamiento del sistema: modo manual / automático conmutable; Funcionamiento principal / secundario principalmente hidráulico

equipamiento:  
Caja de cambios planetaria - Rexoth Hydrodrive GMH 01 10 T3  
Enfriador de aceite / aire ADAM Kühlerfabrik 5.5 kW

Documentación disponible.