

Frezarka - pionowa

Hermle C 800 V



Niestety maszyna została sprzedana!

Numer magazynowy:	0400561
Rodzaj maszyny:	Frezarka - pionowa
Producent:	Hermle
Typ:	C 800 V
Rok produkcji:	2001
Rodzaj sterowania:	CNC
Kraj pochodzenia:	Germany
Lokalizacja:	Leipzig 5
Czas dostawy:	zaraz
Opcja dostawy:	EXW, free on truck unpacked
Cena:	na zapytanie



Dane techniczne

Przejazd w osi x:	800 mm
Przejazd w osi y:	600 mm
Przejazd w osi z:	500 mm
Sterowanie:	Heidenhain TNC 430 M
Oprawka wrzeciona ISO:	HSK 63 mit Spindelkühlung
Zakres obrotów:	16.000 U/min
Posuw:	mm/min
Zmieniacz narzędzi:	für 30 tool
Szybki posuw:	m/min
Odległość między kolumną - krawędzią stołu:	140 mm
Odległość między kolumnami:	1250 x 800 mm
Wymiary stołu:	1000 x 600 mm
Obciążenie stołu:	750 kg
Godziny wrzeciona:	42.250 h
Przepracowana godziny - godziny włączenia:	siehe Fotos h
Interface:	R232 + Netzwerkverbindung
spindle motor:	18 kW
Całkowite zapotrzebowanie mocy:	31 kVA kW
Waga ok.:	7000 kg
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.:	3,8 x 2,6 x 2,6 m

Dodatkowe informacje

Machine was repaired and new x-axis spindle was installed, as well as new disks!

- Drive continuously variable three-phase AC main spindle motor with upstream 3-stage gear.

Vertical spindle:

Frezarka - pionowa

Hermle C 800 V



- stand / table edge distance = fixed 190mm
- distance spindle head / table vertical = min./max.: 73 / 573mm
- spindle head tiltable re/li 75° each
- quill stroke 110mm

Horizontal spindle:

- spindle head distance / clamping table min./max.: 165 / 665mm
- distance spindle head / stator sliding surface min./max.: 40 / 670mm
- distance spindle head / spindle slide = 30mm

Equipment:

- cooling container
- swivel-mounted control panel

The machine is prepared for a 4th axis (4th axis drive not available). The machine can be demonstrated under power.

The operating hours are read from the control unit.