

Координатно - Сверлильный станок - двухстоечный MIKROMAT BKoZ 900x1400/7 NC3



К сожалению машина уже продана!

Артикул:	0200107
Тип станка:	Координатно - Сверлильный станок - двухстоечный
Производитель:	MIKROMAT
Модель:	BKoZ 900x1400/7 NC3
Год производства:	1989
Тип управления:	CNC
Страна производитель:	Germany
Местонахождение:	Leipzig 2
Срок поставки:	Незамедлительно
Условия поставки:	бесплатная загрузка на месте
Цена:	по запросу



Технические детали

Перемещение по оси - X:	1120 mm
Перемещение по оси - Y:	710 mm
Перемещение по оси - Z:	315 mm
Ось W:	630 mm
Диаметр шпинделя:	125 mm
Управление:	Numerik CNC 600
Нагрузка на стол:	2,5 t
Размер поддона:	1400 x 900 mm
Макс. диаметр фрезы:	250 mm
внутренний диаметр обточки:	320 mm
Диаметр сверления в ст. 50 (полностью):	60 mm
Головка конуса:	SK 50
Расстояние между колоннами:	1080 mm
Количество Т-образных пазов:	9 Stück
Общая потребляемая мощность:	35 kW
Вес машины ок.:	15 t
Требования к свободному пространству ок. ДхШхВ:	4,31 x 5,5 x 4,1 m

Дополнительная информация

DOUBLE COLUMN JIG BORING MACHINE

CNC continuous path control

rotation of the boring spindle: 10-4400 rpm

feeder:

milling feed table (x)= 0,001-1,0 m/min; rapid adjustment up to 8 m/min

drill feed (z)= 0,001-0,5 m/min; rapid adjustment up to 5 m/min

Координатно - Сверлильный станок - двухстоечный MIKROMAT BKoZ 900x1400/7 NC3



bore head stock (y) rapid adjustment 0 up to 8 m/min

body sill (w) rapid adjustment 1,4 m/min

distance betw. bore spindle head and clamping table: 900mm

no tool changer

equipment:

- coolant device

- lubricant coolant device

- refrigeration compressor (out of service)

extra equipment:

- automatic NC-partition device, make: Preiseler Typ ATU 280, face-plate diameter 355mm

- Renishaw - measuring sensor, type MP 8 A

- expansion of the program memory is possible

accessory:

anchoring sleeve SK 50 and tools

cooland device

oil cooling aggregate.

machine is in Geometrical revision of x and y axis, guideway overhauled.

measurement report is available.

Documentation

i.D.