

Вертикально - Сверлильный станок с колонной

FRIEDERICH & ENGELS PK 031



| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Артикул: | 0206005 |
| Тип станка: | Вертикально - Сверлильный станок с колонной |
| Производитель: | FRIEDERICH & ENGELS |
| Модель: | PK 031 |
| Год производства: | 1976 |
| Тип управления: | конвенциональный |
| Страна производитель: | Germany |
| Местонахождение: | Leipzig 1 |
| Срок поставки: | Незамедлительно |
| Условия поставки: | EXW, free on truck unpacked |
| Цена: | по запросу |



Технические детали

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Диаметр сверления (в сталь): | 32 mm |
| Вылет: | 320 mm |
| Высота подъёма при сверлении: | 255 mm |
| drill capacity in cast iron: | Ø 40 mm |
| Конус шпинделя MT: | 4 |
| Скорость вращения шпинделя: | bis 1500 / 6 step U/min |
| Подача: | 0,1 - 0,16 - 0,25 - 0,4 mm/U |
| Подача: | automatisch / manual mm/U |
| Вылет: | 320 mm |
| Прижимная поверхность стола Д x Ш: | 400 x 400 mm |
| Distance spindle/table max.: | 50 - 700 mm |
| регулировка бурового стола: | 650 mm |
| distance ground floor - spindle: | 1185 mm |
| Площадь поверхности опорной плиты: | 560 x 435 mm |
| Диаметр колонны: | 160 mm |
| Общая потребляемая мощность: | ca. 2,2 kW |
| Вес машины ок.: | 720 kg |
| Размер машины ок. ДхШхВ: | 1,0 x 0,6 x 2,5 m |

Дополнительная информация

Die Maschine kann Gewindeschneiden, Laufrichtungsänderung links/rechts.
Tisch schwenkbar und in Höhe verstellbar.