

Фрезерный станок - вертикальный

Hermle C 800 V



К сожалению машина уже продана!

Артикул:	0400561
Тип станка:	Фрезерный станок - вертикальный
Производитель:	Hermle
Модель:	C 800 V
Год производства:	2001
Тип управления:	CNC
Страна производитель:	Germany
Местонахождение:	Leipzig 5
Срок поставки:	Незамедлительно
Условия поставки:	EXW, free on truck unpacked
Цена:	по запросу



Технические детали

Перемещение по оси - X:	800 mm
Перемещение по оси - Y:	600 mm
Перемещение по оси - Z:	500 mm
Управление:	Heidenhain TNC 430 M
Конус шпинделя ISO:	HSK 63 mit Spindelkühlung
Диапазон скорости вращения:	16.000 U/min
Подача:	mm/min
Устройство смены инструмента:	für 30 tool
Ускоренный ход:	m/min
Расстояние между колонками и краем стола:	140 mm
Расстояние между колоннами:	1250 x 800 mm
Размер стола:	1000 x 600 mm
Нагрузка на стол:	750 kg
наработка шпинделя:	42.250 h
Наработка- холостой ход:	siehe Fotos h
Интерфейс:	R232 + Netzwerkverbindung
spindle motor:	18 kW
Общая потребляемая мощность:	31 kVA kW
Вес ок.:	7000 kg
Размер машины ок. ДхШхВ:	3,8 x 2,6 x 2,6 m

Дополнительная информация

Machine was repaired and new x-axis spindle was installed, as well as new disks!

- Drive continuously variable three-phase AC main spindle motor with upstream 3-stage gear.

Фрезерный станок - вертикальный

Hermle C 800 V



Vertical spindle:

- stand / table edge distance = fixed 190mm
- distance spindle head / table vertical = min./max.: 73 / 573mm
- spindle head tiltable re/li 75° each
- quill stroke 110mm

Horizontal spindle:

- spindle head distance / clamping table min./max.: 165 / 665mm
- distance spindle head / stator sliding surface min./max.: 40 / 670mm
- distance spindle head / spindle slide = 30mm

Equipment:

- cooling container
- swivel-mounted control panel

The machine is prepared for a 4th axis (4th axis drive not available). The machine can be demonstrated under power.

The operating hours are read from the control unit.